

MOBY Mobiele pomp

FLEXIBEL INZETBARE BEMALING

De Moby is ontwikkeld als flexibel inzetbare tijdelijke pompinstallatie, te gebruiken bij wateroverlast of als vervangende bemaling tijdens de renovatie van een gemaal.

De Moby is een mobiel gemaal, uitgevoerd als gedompelde opstelling, welke op vrijwel iedere locatie inzetbaar is.

De pomp is ingebouwd in een pompschacht welke ondergebracht is in een stalen zuigkorf met bodemplaat en krooshek en is daardoor flexibel inzetbaar.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

+31 (0) 186 60 60 60
info@bosman-water.nl
www.bosman-water.nl

EIGENSCHAPPEN

- Snel inzetbaar
- Eenvoudig te transporteren
- Eenvoudige bediening
- Capaciteit tot 720m³/minuut
- Opvoerhoogte tot 30 meter
- Pomp, zuigkast en krooshek vormen één geheel





CAPACITEIT

De Moby is leverbaar in standaard modules met een schachtdiameter variërend van 600 tot 1400 mm. Het capaciteitsbereik loopt uiteen van ca. 10 tot 720 m³/min bij een opvoerhoogte van 1 tot 30 meter.



SAMENSTELLING

De Moby installatie is samengesteld uit een stalen pompschacht, waarin de pomp ondergebracht is. De pompschacht heeft een horizontale persaansluiting.



KROOSHEK

Aan de onderzijde is de pompschacht voorzien van een zuigkast met rondom een demontabel krooshek. Om de verstoppingsgevoeligheid tot een minimum te beperken is de doortocht in het krooshek zodanig ruim gedimensioneerd dat de snelheid tussen de spijlen uiterst laag is.